

JEDNOFÁZOVÝ

TROJFÁZOVÝ

| VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA | | 42QTD018R8S 38QUS018R8S | 42QTD024R8S 38QUS024R8S | 42QTD036R8S 38QUS036R8S | 42QTD048R8S 38QUS048R8T | 42QTD060R8S 38QUS060R8T |
|--|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Chladiaci výkon | kW | 5.20(2.60 5.70) | 7.05(3.20 7.90) | 10.50(3.90 10.60) | 14.00(4.70 14.60) | 15.40(5.20 16.70) |
| Vykurovací výkon | kW | 5.50(2.30 5.80) | 7.20(2.80 8.80) | 10.60(2.90 13.50) | 15.60(3.90 16.80) | 18.00(4.30 19.30) |
| Vykurovací výkon pri -7°C | kW | 3,90 | 5,40 | 9,70 | 10,50 | 12,20 |
| Vykurovací výkon pri -10°C | kW | 3,90 | 5,00 | 8,30 | 10,00 | 11,90 |
| Vykurovací výkon pri -15°C | kW | 2,20 | 3,70 | 8,20 | 8,50 | 9,80 |
| SEER/SCOP (priemerné) / SCOP (teplejšie) | W/W | 6.9 / 4.0 / 5.1 | 6.1 / 4.0 / 5.1 6.1 / | 4.0 / 4.9 6.1 / | 4.0 / 4.6 6.1 / | 4.0 / 5.1 |
| Energetické označenie | | A++ / A+ / A+++ | A++ / A+ / A+++ | A++ / A+ / A++ | A++ / A+ / A++ | A++ / A+ / A+++ |
| Ročná spotreba energie | kWh | 264 / 1645 / 1290 | 405 / 1855 / 1620 | 602 / 3045 / 3000 | 803 / 3850 / 3591 | 884 / 4130 / 3376 |
| EER/COP | W/W | 3.34 / 3.74 | 2.95 / 3.93 | 2.61 / 3.53 | 2.72 / 3.10 | 2.53 / 2.94 |
| Štandardný prúd (chladenie) | A | 7,7 | 9,9 | 16,5 | 9,2 | 10,2 |
| Štandardný príkon (chladenie) | W | 1700 | 2180 | 3740 | 5150 | 6080 |
| Štandardný prúd (vykurovanie) | A | 6,8 | 8,4 | 13,3 | 8,2 | 10,3 |
| Štandardný príkon (vykurovanie) | W | 1500 | 1830 | 2970 2 | 5040 | 6130 |

| VNÚTORNÁ JEDNOTKA | | 42QTD018R8S | 42QTD024R8S | 42QTD036R8S | 42QTD048R8S | 42QTD060R8S |
|---|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Úroveň akustického výkonu | dB(A) | 57 | 61 | 62 | 65 | 65 |
| Úroveň akustického tlaku (vysoká/stredná/nízka) | dB(A) | 45 / 40 / 37 | 46 / 43 / 40 | 51 / 49 / 46 | 52 / 50 / 49 | 53 / 50 / 48 |
| Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky) | m ³ /h | 1040 / 870 / 760 | 1380 / 1200 / 1030 | 1770 / 1620 / 1440 | 1720 / 1570 / 1380 | 1970 / 1740 / 1540 |
| Hmotnosť (čistá/hrubá) (telo) | kg | 21.5 / 25.0 | 24.0 / 28.0 | 27.5 / 31.0 | 29.0 / 33.0 | 29.0 / 33.0 |
| Hmotnosť (čistá/hrubá) (panel) | kg | 6.0 / 9.0 | 6.0 / 9.0 | 6.0 / 9.0 | 6.0 / 9.0 | 6.0 / 9.0 |
| Rozmery (ŠxHxV) (telo) | mm | 840x840x205 | 840x840x205 | 840x840x245 | 840x840x287 | 840x840x287 |
| Rozmery (ŠxHxV) (panel) | mm | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |

| VNÚTORNÁ JEDNOTKA | | 38QUS018R8S | 38QUS024R8S | 38QUS036R8S | 38QUS048R8T | 38QUS060R8T |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Prevádzkový rozsah chladenia | °C | -15-50 | -15-50 | -15-50 | -15-50 | -15-50 |
| Prevádzkový rozsah vykurovania | °C | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 |
| Množstvo chladiva | kg | 1,35 | 1,5 | 2,4 | 2,8 | 2,95 |
| Kvapalina/plyn | inn | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
| Štandardná dĺžka potrubia | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Minimálna dĺžka potrubia | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maximálna dĺžka potrubia | m | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| Maximálny výškový rozdiel | m | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Doplnenie dávky chladiva | g/m | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Úroveň akustického výkonu | dB(A) | 65 | 67 | 69 | 75 | 77 |
| Úroveň akustického tlaku | dB(A) | 57 | 61 | 64 | 66 | 66 |
| Prietok vzduchu | m ³ /h | 2100 | 2700 | 4000 | 7500 | 7500 |
| Hmotnosť (čistá/hrubá) | g | 35.5 / 38.5 | 49.5 / 53.0 | 67.0 / 73.5 | 107.0 / 120.0 | 112.0 / 125.0 |
| Rozmery (ŠxHxV) | mm | 800x333x554 | 845x363x702 | 946x410x810 | 952x415x1333 | 952x415x1333 |
| Napätie/Hz/f | | | | 380 415V / 50Hz / 3Ph | | |

* Predbežné údaje

Základné funkcie

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--|-------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| | Detekcia úniku chladiva | ● | | Turbo režim | ● | | Cold Draft Prevention | ● |
| | Automatické rozmrazovanie | ● | | Režim spánku | ● | | Prepätová ochrana (168 To 264V) | ● |
| | Režim auto.otáčania lamiel | ● | | Režim sušenia | ● | | Jasný displej diaľkového ovládača | ● |
| | Auto Reštart | ● | | „Môj“ režim | ● | | Kábelový ovládač | ○ |
| | Časovač | ● | | Pozícia lamiel v pamäti | ● | | | |